




AlI. Abrazadera isofónica inox AISI316 M8/M10



> CERTIFICADOS

INOX
A4

> CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Material	Acero inox AISI316 A4
	Goma EPDM negra
Rango de temperatura	20°C a 100°C

Referencia	Diámetro exterior tubería OD mm	Diámetro tubería ø "	NB/DN	Métrica varilla RS M	Ancho chapa W mm	Longitud tornillo L mm	Espesor chapa T mm	Métrica tornillo Sc M	Carga estática F N
AlI018	15 - 19	3/8		M8, M10	20	16	2	M6	1.000
AlI022	20-25	1/2		M8, M10	20	16	2	M6	1.000
AlI028	26-30	3/4		M8, M10	20	16	2	M6	1.000
AlI035	32-36	1		M8, M10	20	16	2	M6	1.000
AlI040	38-43	1 1/4		M8, M10	20	16	2	M6	1.000
AlI048	47-51	1 1/2		M8, M10	20	20	2	M6	1.000
AlI054	53-58			M8, M10	20	20	2	M6	1.000
AlI060	60-64	2		M8, M10	20	20	2	M6	1.000
AlI075	75-80	2 1/2		M8, M10	20	20	2	M6	1.000
AlI085	81-86			M8, M10	20	20	2	M6	1.000
AlI090	87-92	3		M8, M10	20	20	2	M6	1.000
AlI110	107-112	4		M8, M10	20	25	2	M6	1.300
AlI115	113-118			M8, M10	20	25	2	M6	1.300
AlI125	125-130	5	-	M8, M10	20	25	2	M6	1.300
AlI140	138-142	6		M8, M10	20	25	2	M6	1.300
AlI154	148-152			M8, M10	20	25	2	M6	1.300
AlI160	159-166	-	-	M8, M10	20	25	2	M6	1.300
AlI200	200-212	-	-	M8, M10	20	30	2	M6	2.000
AlI220	215-220			M8, M10	20	30	2	M6	2.000
AlI250	248-252	-	-	M8, M10	20	30	2	M6	2.000
AlI315	312-318			M8, M10	20	30	2	M6	2.000