




ARI. Abrazadera reforzada inox AISI316 M8/M10



> CERTIFICADOS

INOX
A4

> CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Material	Acero inox AISI316 A4
Acabado	Pulido
Rango de temperatura	20°C a 100°C

Referencia	Diámetro exterior tubería OD mm	Diámetro tubería ø "	NB/DN	Métrica varilla RS M	Ancho chapa W mm	Longitud tornillo L mm	Espesor chapa T mm	Métrica tornillo Sc M	Carga estática F N
ARI018	15 - 19	3/8		M8, M10	20	16	2	M6	1.000
ARI022	20-25	1/2		M8, M10	20	16	2	M6	1.000
ARI028	26-30	3/4		M8, M10	20	16	2	M6	1.000
ARI035	32-36	1		M8, M10	20	16	2	M6	1.000
ARI040	38-43	1 1/4		M8, M10	20	16	2	M6	1.000
ARI048	47-51	1 1/2		M8, M10	20	20	2	M6	1.000
ARI054	53-58			M8, M10	20	20	2	M6	1.000
ARI060	60-64	2		M8, M10	20	20	2	M6	1.000
ARI075	75-80	2 1/2		M8, M10	20	20	2	M6	1.000
ARI085	81-86			M8, M10	20	20	2	M6	1.000
ARI090	87-92	3		M8, M10	20	20	2	M6	1.000
ARI110	107-112	4		M8, M10	20	25	2	M6	1.300
ARI115	113-118			M8, M10	20	25	2	M6	1.300
ARI125	125-130		-	M8, M10	20	25	2	M6	1.300
ARI140	138-142	5		M8, M10	20	25	2	M6	1.300
ARI154	148-152			M8, M10	20	25	2	M6	1.300
ARI160	159-166	6	-	M8, M10	20	25	2	M6	1.300
ARI200	200-212	-	-	M8, M10	20	30	2	M6	2.000
ARI220	215-220			M8, M10	20	30	2	M6	2.000
ARI250	248-252	-	-	M8, M10	20	30	2	M6	2.000
ARI315	312-318			M8, M10	20	30	2	M6	2.000