



SPRZN. Spray zincado




> USO

Galvanizador en frío profesional. Se solidifica químicamente produciendo un recubrimiento metálico de larga duración que protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y repintable que resiste a los agentes atmosféricos incluso en condiciones particularmente difíciles y prolongadas.

> FUNCIÓN

Protector, antioxidante, se puede pintar.

> APLICACIÓN



Válvula dispensadora.

Spray de amplio espectro.

Referencia	Descripción	Volumen ml
SPRZN	Spray zincado claro	400

> DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Spray de líquido bajo presión	
Resistencia del spray	15 bar	
Color	Aluminio / gris claro	
Olor	Característico del disolvente	
Densidad relativa a 20°C	0,73 ÷ 0,77 g/ml	
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C	
Presión a 20°C	5,5 bar	
Resistencia del zincado a la temperatura (75µm)	300°C (picos 400°C)	
Porcentaje de zinc sobre residuos secos	18%	
Tiempo de secado (20°C Hr-50%)	Fuero del polvo	10 min.
	Seco al tacto	20 min.

> VIDA ÚTIL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacene el producto sin abrir, a temperatura ambiente y en posición vertical.
- Validez del producto almacenado en su embalaje original y almacenado en lugar seco a temperatura ambiente (mín. + 5°C máx. +40°C).