



CGH. Clavadora de gas



> CERTIFICADOS



> MATERIALES DE APLICACIÓN



Referencia	Descripción
CGH100245	Clavadora de gas CP 40 gas 3G
CGH100290	Batería Li-Ion para clavadora CP 40
CGH100292	Cargador para batería Li-Ion para clavadora CP 40
CGH875795	Imán
CGH875796	Pistón para sector eléctrico
CGH100888	Cartucho de gas Fuel Cell anilla roja



> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción			
Dimensiones		mm	432 / 130 / 385
Peso		kg	3,9
Sistema de seguridad		Accionamiento secuencial único	
Modo de operación		Cartucho de gas	
Tiempos de carga batería		minutos	120
Disparos por carga	120 min	aprox.	8000
	2 min	aprox.	200
Disparos por cartucho de gas		aprox.	1200
Tipo de clavo		Clavo de acero	
Díámetro clavo		mm	2,6 - 3,0
Longitud clavo		mm	15 - 40
Angulo		º	0
Nivel de presión acústica		Lpa dB	101,5
Nivel de potencia acústica		Lwa dB	104,1
Nivel de presión acústica		Lpc dB	> 130,0
Incertidumbre (Lpa/Lwa/Lpc)		dB	3,0
ªhwz		m/s²	6,53
Incertidumbre ªhwz		m/s²	1,21

> NORMATIVAS

Exclusivo para TJEP CP-40 GAS 3G		
Pistola	MSD	2006/42/EC
	LVD	2014/35/EU
	EMC	2014/30/EU
	RoHS	2011/65/EU
	WEEE	2012/19/EU
	EN ISO	12100:2010
	EN ISO	11148-13:2018
	EN	15895:2011+A1:2018 (Annex D)
	EN ISO	28927-13:2022
	EN	60745-1:2009+A11:2010
	EN	60745-2-16:2010
	EN IEC	55014-1:2021
	EN IEC	55014-2:2021
	EN	60335-1:2012+A15:2021
	EN IEC	60335-2-29:2021+A1:2021
Cargador	EN	60335-2-29:2021+A1:2021
Baterías	EN	62133-2:2017+A1:2021